

三相 380V

Made in Germany



榮獲德國設計大獎



reddot design award



DHE SLi

全電腦控制系列

頂級品質—提供精確水溫、自動調節浴缸注水功能、四式水療淋浴功能，帶給你沐浴新體驗。其多功能電子顯示屏清楚顯示預設水溫、提供不同的能源數據：如準確的耗電量、用水量及CO₂減排資料等。綠色背光燈表示正在處於環保節能模式。安裝簡易，適合任何環境使用，彈性配合家居設計。

DHE SLi 全電腦控制系列帶給你頂級沐浴享受，並為你節省大量能源費用。*



LCD顯示屏



水溫記憶



電子氣泡感應系統



防水級別

DHE SLi 功能特點

- 18 / 21 / 24kW功率提升選擇，另設27kW獨立型號
- 水流量：9.2 - 13.8 l/min (視乎型號)
- 20°C - 60°C精確水溫調較 (誤差不多於0.5°C)
- 自動調節浴缸注水功能 (4-100L)
- 四式水療淋浴功能
- 兒童水溫保護 (防燙傷功能)
- 環保ECO功能：減少浪費用水及耗電量
- 顯示水電用量及CO₂減排資料
- 計算水電費用 (可設定不同貨幣單位)
- 水溫記憶鍵
- 裸線直接加熱系統，加熱效能高達99.9%
- 電腦自動調節耗電量，節省用水及電量高達30%*
- 自動循跡監察系統
- 電子氣泡感應系統
- 可另購有線或無線遙控
- Profi-Rapid®快速安裝配件
- IP25防水級別
- 德國製造

*與水力推動即熱式電熱水器作比較，並會按使用模式而有所不同。

斯寶亞創
STIEBEL ELTRON
www.aplgroup.hk

規格表

規格表		全電腦控制系列	
類型		DHE SLi	
型號		DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
功率 (400V)	kW	18/21/24	27
(380V)	kW	16.2/19/21.7	24.4
尺寸 (H/W/D)	mm	478 x 225 x 105	
溫度選擇	°C	20 - 60	
工作水壓	Bar	10	
啟動流量	L	≥ 2.5	
防水保護		IP25	
喉管尺寸		15mm(G1/2")	
重量	kg	4.5	
啟動形式		電子恆溫	
系統形式		中央式	
LCD顯示屏		✓	
兒童水溫保護 (防燙傷功能)	°C	38.5 - 60	
自動調節浴缸注水功能		✓	
四式水療淋浴功能		✓	
環保ECO功能		✓	
預設水溫記憶鍵		✓	
裸線發熱系統		✓	
電子氣泡感應系統		✓	
超溫及超壓斷流保護		✓	
電子控制水流量		✓	
支援預熱系統 (e.g.太陽能加熱系統)		✓	
有線遙控 (額外配置)		FB1 SLC (不連控制器) / FB2 SLC (連控制器)	
無線遙控 (額外配置)		FFB1 SL / FFB1 / Mini	

DHE SLi 多功能顯示屏



溫度選擇旋鈕

20~60°C更可0.5°C調較



水溫記憶鍵

可預設個人水溫



水溫警告

如所選溫度低於來水(冷水)水溫，
所選水溫數字會閃動作出提示



用電量顯示

即時顯示大約用電量



水溫及流量顯示

即時顯示精確水溫及水流量



過熱顯示燈

如所選溫度在43°C 或以下，綠色顯示燈亮起；
如所選溫度高於43°C，顯示燈會轉紅色警告



功能選擇

-四式水療淋浴功能 -自動調節浴缸注水功能
-環保ECO功能 -兒童水溫保護



環保節能資料

顯示耗電量、用水量、碳排放量，節省耗電費用及用水費用



自動循跡監察系統



環保節能模式

綠色背光燈表示用電量少於80%

有線遙控



FB1/2 SLC

無線遙控



FFB1 SL



FFB1



Mini

(額外配置)

可接駁多個出水點

